

CARACTERISTICI TEHNICE

ÎNTRUDUCERE

Folia noastră de protecție pentru parbriz, pe bază de poliuretan termoplastic alifatic (TPU), este special concepută pentru a proteja parbrizul vehiculului dumneavoastră împotriva ciobirilor, crăpăturilor și abraziunilor cauzate de resturile de pe șosea și pericolele de mediu. Această folie de înaltă performanță oferă o claritate superioară, asigurând o vizibilitate neobstrucționată, menținând în același timp proprietăți remarcabile de auto-reparare, rezistență la îngălbenire și delaminare în timp.

Foliile de protecție pentru parbriz (PPF) sunt fabricate într-o unitate de ultimă generație, certificată conform standardelor ISO-9001:2015. Această unitate gestionează practic fiecare aspect al producției de PPF, de la materia primă petrochimică inițială (DMT) până la produsul final. Procedând astfel, eliminăm necesitatea de a ne baza pe producători externi, permitându-ne să menținem controlul complet asupra întregului proces de producție, de la crearea polimerilor până la ambalarea produselor finale. Acest nivel de control este crucial, deoarece asigură un nivel ridicat de calitate și, în cele din urmă, are ca rezultat satisfacția completă a clienților.

PROTECTOR WINDSHIELD

CLARITATEA ÎNĂLȚĂȘTE PUTEREA



Protector Windshield este conceput pentru cei care caută o claritate de neegalat și o protecție superioară. Păstrează transparența impecabilă a parbrizului, protejându-l în același timp de pericolele rutiere, asigurând o experiență de condus clară și sigură în fiecare zi.

SPECIFICATII TEHNICE

Tip adeziv	Adeziv acrilic sensibil la presiune
Material de bază	TPU
Culoarea produsului	Transparent
Grosime	135 μm
Aplicatie	Parbriz sau alte geamuri
Garantie	1
Finisaj suprafată	Lucios

CONSTRUCTIE

PET CAPSHEET	2 mil - 50,8 micron
SELF-HEALING COATING	0,39 mil - 10 micron
TPU BASE	3,9 mil - 100 micron
PS ADHESIVE	0,98 mil - 25 micron
LINER	3mil - 76,2 micron

CARACTERISTICI

- ✓ Proprietăți de auto-reparare împotriva zgârieturilor minore
- ✓ PSA cu aderență inițială redusă
- ✓ Claritate optică superioară fără distorsiuni
- ✓ *Protecție împotriva ciobirilor, zgârieturilor și factorilor de mediu
- ✓ Rezistentă excelentă la pete
- ✓ Proprietăți hidrofobe excelente

CONDIITII DE PĂSTRARE

A se păstra 1 an de la livrare. Temperatură stabilă +15°C până la +30°C, în cutia originală, hprotejată de lumina soarelui, într-un loc curat și uscat. Datorită greutății rolei, depozitați folia în ambalajul original cu capace, pentru a evita apariția liniilor sau defectelor. Depozitați orizontal cu folia de protecție și în ambalajul original, cu o stivă maximă de șase cutii. Materialul fără folia de protecție trebuie depozitat în poziție verticală.

*Termenul de valabilitate este o estimare, supusă influenței factorilor externi și necontrolabili, în special dacă nu sunt respectate condițiile de depozitare.

GARANTIE

1 an de la data instalării. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de garanție.

*Următoarele condiții pot duce la potențiale distorsiuni: 1. Aplicarea produsului pe geamuri non-OEM. | 2. Instalarea pe vehicule cu geamuri cu indice de refracție scăzut sau un unghi mic.



CARACTERISTICI TEHNICE

PROTECTOR WINDSHIELD

CLARITATEA ÎNTĂLNEȘTE PUTEREA

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTRETINERE

- ☑ Pentru a preveni petele, îndepărtați insectele, rășina, gudronul și resturile de pe PPF cât mai curând posibil.
- ☑ Nu utilizați agenți de îndepărtare a insectelor și gudronului pe bază de solvenți.
- ☑ Spălați și ceruiți vehiculul după cum este necesar.
- ☑ Utilizați doar mănuși moi, neabrazive și materiale de uscare.
- ☑ În timpul spălării, țineți vârful duzei de înaltă presiune la o distanță de 90 cm de PPF.
- ☑ Se recomandă utilizarea de materiale de etanșare sau produse precum Rain-X pentru a spori longevitatea produsului.
- ☑ Nu utilizați compuși de lustruire, bare de argilă sau ceruri care conțin coloranți sau agenți abrazivi.

INFORMATII TEHNICE

Informațiile și datele tehnice continute în această fișă tehnică de securitate (FDS) se bazează pe teste și constatări, iar acuritatea acestor informații nu este garantată.

RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu este răspunzător pentru nici-o daună pe care Cumpărătorul sau partea terță o poate suferi ca urmare a unei defecțiuni sau funcționări defectuoase a Bunurilor sau a unei performanțe slabe a Serviciilor și a funcționării acestora după implementare, nici pentru nici-o daună cauzată de livrări, prestări sau executări întârziate, inexacte sau incomplete ale Bunurilor/Serviciilor sau din cauza măsurătorilor, planurilor, schitelor sau specificațiilor inexacte furnizate de Cumpărător sau de partea terță desemnată de Cumpărător, cu excepția cazului de abatere intenționată sau neglijență gravă din partea Vânzătorului, a personalului sau a agenților săi. Nu suntem răspunzători pentru nici-o daună sau pierdere care decurge din utilizarea produselor care nu sunt de producție proprie. În cazurile în care niciunul dintre produsele noastre nu este specificat în literatura tehnică, devine responsabilitatea utilizatorului să determine adecvarea acestora și să respecte instrucțiunile de precauție furnizate de producătorii respectivi ai acelor produse.

Vânzătorul nu va fi răspunzător, în niciun fel, pentru daune indirecte, consecutive sau nemateriale datorate perturbării activității comerciale. În cazul răspunderii pentru daune directe, nicio despăgubire nu poate depăși pretul Bunurilor/Serviciilor.

Pentru mai multe informații, consultați Termenii și Condițiile Generale de Vânzare.

